

دستگاه دوخت



- دوخت رولی
- دوخت رکابی
- دوخت کزباله
- سرعت بالا

خط تولید نایلون و نایلکس



۱- انواع فیلتر و قطعات تغذیه:

گراویمتر



فیلتر هیدرولیک
(screen changer)



فیلتر دایم کار
(non-stop filter)



فیلتر دستی



توری



مواد کفش



هوایی

زمینی

خشک کن



قطعات نایلون و نایلکس

۲- انواع قالب:

جنس فولاد قالب ها: Ck45#



۳- سیلندر ماریچ:

جنس فولاد:


SACM645 معادل 38CrMoAlA

ویژگیهای ماریچ:

- ۱- دارای آبکاری نیتراته و کروم سخت
- ۲- دارای طراحی ویژه جهت پخت مناسب و افزایش ظرفیت تولید
- ۳- عمر طولانی

مشخصات سیلندر ماریچ نایلون (تیب I):

150x30	135x30	120x30	100x30	90x30	80x30	75x30	70x30	65x30	60x30	55x30	50x30	45x30	40x30	35x30	مدل
600	500	450	350	300	260	220	130-150	120-130	100	70-80	50-60	45-50	35-40	20-30	ظرفیت (kg)
160kw	132kw	110kw	90 kw	75kw	75kw	55kw	45kw	37kw	37kw	30kw	22kw	15kw	11kw	7.5kw	با موتور
1400	1100	950	450	300	245	200	186	170	160	132	111	90	74	58	وزن (kg)



۴- گیربکس سری ZLYJ

در ۸ تیب مختلف

(سفارش گیربکس با گشتاور بالا پذیرفته میشود)

ZLYJ330	ZLYJ315	ZLYJ280	ZLYJ250	ZLYJ225	ZLYJ200	مدل	ZLYJ180	ZLYJ173	ZLYJ146	ZLYJ133	ZLYJ112	مدل
۱۵۲۰	۱۴۱۰	۱۰۲۰	۸۱۵	۶۵۰	۵۰۰	وزن (kg)	316	256	205	144	95	وزن (kg)

جنس بدنه HT 200 جنس دنده و شفت ها 42crMo